

High Tech

Separační přípravek zabraňující ulpívání rozstříku



Hned po kapalině ESAB Aristo Fluid je sprej proti rozstříku ESAB High Tech vynikající volbou tam, kde pracovní teplota nepřesahuje 150 °C a kde je důležité vyhnout se výparům. Po nastříkání nátěru zůstanou tryska a hrot svařovacího hořáku čisté a zabrání se tak ulpívání rozstříku na povrchu svařence.

- Snadno se nanáší a má vynikající smáčivost vůči povrchu
- Pracovní teplota 150 °C
- Testováno při vytváření svarů o délce až 1 m (3 stopy) za použití trysky a hrotu s jednorázovým povlakem
- Méně čištění po svařování. Rozstřík lze z povrchu odstranit přetažením štětce nebo pouhým poklepáním
- Složení na vodní bázi, nehořlavé, netoxické, bez výparů, bez obsahu silikonu a bezpečné pro svářeče
- Sestává ze speciální směsi tvořené přísadami ve vodě a základní látkou proti rozstříku o koncentraci 16,3 %

Další informace získáte na stránkách **esab.com**.

Odvětví

- Automobilový průmysl
- Výroba těžkých konstrukcí
- Železniční vozy

Specifikace

Objem	400 ml, 10 l, 25 l
Vzhled	Bílá kapalina
Zápach	Typický
Hodnota pH	8 – 9.5
Rozpustnost	Rozpustný ve vodě

Informace pro objednávání

Separační přípravek High Tech, 400 ml	0760025500
Separační přípravek High Tech, 10 l	0760025010
Separační přípravek High Tech, 25 l	0760025025



ESAB / esab.com

