

# GORILLA

Dupla impulzusos, hordozható MIG/MAG, MMA, Lift TIG hegesztő áramforrás.

- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas.
- Szinergikus, impulzusos és dupla impulzusos MIG/MAG hegesztés.
- Keményforrasztás - galvanizált felületekhez is - CuSi.
- Lift TIG és MMA hegesztés impulzussal vagy impulzus nélkül.
- Polaritásváltás lehetőség porbeles huzalhoz.
- Masszív huzaléltoló szerkezet, tartozék recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz.
- Tárolható hegesztőprogramok.
- Tartozék 4 méteres MIG/MAG hegesztőpisztoly. (IGrip 240)



## POCKETMIG 235 DP

		800MIG235DP
Általános jellemzők	Inverter típusa	IGBT
	Vízűtés	✗
	Digitális kijelző	LED
	Programhelyek száma	35
MIG/MAG	Szinergikus vezérlés	✓
	Impulzus MIG/MAG	✓
	Dupla impulzus MIG/MAG	✓
	Polaritásváltás - FCAW	✓
	2T/4T	✓
	2ST/4ST	✓
	SPOT	✓
Huzaltoló görgők száma	2	
DC TIG	DC Lift TIG	✓
	Impulzus DC TIG	✓
	Arc Force	✓
	Hot Start	✓
	VRD	✓
Tartozék hegesztőpisztoly	IGrip 240	
Opcionális hegesztőpisztoly	✗	
Fázisszám	1	
Hálózati feszültség	230V AC±15% 50/60 Hz	
Max./effektív áramfelvétel	MMA	26A/18.6A
	MIG	26A/18.6A
Teljesítménytényező (cos φ)	0.7	
Hatásfok	85%	
<b>Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C)</b>	210A@60% 160A@100%	
Hegesztőáram	MMA	40A-200A
	MIG	40A-210A
Munkafeszültség	MMA	15.6V-22V
	MIG	15.6V-22V
Üresjáratú feszültség	58V	
Szigetelési osztály	F	
Védelmi osztály	IP21S	
Huzalátmérő	0.6-1.0mm	
Huzaltekercs átmérő	Ø200 mm, 5kg	
Tömeg	14kg	
Méret (HxSxM)	580x250x440mm	



+ IGrip 240-4m